


DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ BAREVNÉ CLONY S PLASTOVOU LIŠTOU


Rozbalte roli



Vyjměte naděrované lamely



Namontujte lišty



Navěste lamely



④

DODANÝ VÝROBEK OBSAHUJE:

1) plastovou QM lištu – výrobní rozměr lišty je 610 mm. Celková délka dodané lišty pro širší otvory je složena z několika kusů dle konkrétní šířky otvoru. V nosné liště jsou kotvicí otvory pro upevnění jak dovnitř otvoru (na strop), tak na stěnu nadpraží nebo na překlad (nad otvor).

2) lamely barevného PVC (pásky šířky 200 mm, tloušťky 2 mm) v počtu odpovídající šířce otvoru a zvolenému typu překrytí. Všechny lamely jsou naděrované pro snadné navěšení.

Pro transport jsou lamely smotány do jednoho nebo více nábalů. Po přijetí zásilky je nutné plasty vybalit a rozložit je na rovnou podložku na sebe - nejlépe v temperovaném prostředí. Tím se vyrovnají deformace vzniklé krátkodobou pamětí materiálu - lamely se po navěšení na lištu nebudou mít na spodním konci tendenci kroutit.

KOTVENÍ NOSNÉ LIŠTY:

Ukotvení nosné lišty do zdi v nadpraží, překladu **nad otvorem** nebo **do stropu** otvoru je možné několika způsoby v závislosti na místních podmínkách. Pro uchycení nosné lišty do materiálu z plných cihel, betonu lze použít klasické hmoždinky, do kovového rámu samořezné šrouby či ostatní běžný spojovací materiál.

NAVĚŠOVÁNÍ LAMEL:

U vizuálních clon se standardně barevné lamely věší jedna vedle druhé, tj. bez překrytí. Pokud jste si objednali **SafeView** (bezpečnostní průhlednou lamelu), tuto umístěte doprostřed clony, příp. do zóny, kde vám nejvíce vyhovuje.

Lamely dodáváme při objednání clony „**NAD OTVOR**“ vždy delší, tak aby bylo možno lištu ukotvit cca 150 mm nad hranu otvoru. V případě objednávky clony „**DO OTVORU**“ jsou lamely zpravidla o 15 - 20 mm kratší než světla výška otvoru, aby se už nemusely při montáži zkracovat.

Pokud lamely nevisí rovnoběžně, je možno je narovnat silnějším tahem do boku.

ÚDRŽBA LAMELOVÝCH CLON:

Po navěšení lamel dojde v prvních měsících k prodloužení materiálu až o 15-20 mm. Tato deformace je trvalá a nijak nesnižuje užitnou hodnotu výrobku. Pokud se lamely začnou dotýkat podlahy, je nutné zkrácením udržet mezeru mezi koncem lamely a podlahou minimálně 10 mm. Znečištěné lamely je možno omývat a čistit běžnými odmašťovacími bez abrazivních složek.

Skladovat lamely např. v mimosezonním období doporučujeme tak, aby byly smotány v širokém nábalu nebo uloženy naplocho na sobě.

Při nejasnostech nás kontaktujte na telefonních číslech 599 524 111, 599 524 114.