

VÝROBNÍ TOLERANCE PRO LAMELY A ŠIROKÉ PLASTY

1. Tolerance pro lamely z měkčeného PVC

Šíře lamel rozměr	Tolerance	
200 mm	± 3 mm	
300 mm	± 3 mm	
400 mm	± 3 mm	
Délka nábalu rozměr		
25 m – 75 m	0	+ 1,5 m
Tloušťka lamel rozměr		
1,0 mm	-0,2 mm	+ 0,2 mm
2,0 mm	-0,2 mm	+ 0,1 mm
3,0 mm	-0,2 mm	+ 0,1 mm
4,0 mm	-0,2 mm	+ 0,1 mm
5,0 mm	-0,2 mm	+ 0,1 mm

2. Tolerance pro široké pásy z měkčeného PVC

Šíře pásu rozměr	Tolerance	
500 mm - 2200 mm	0	+ 6 mm
Délka nábalu rozměr		
10 m – 50 m	0	+ 1,5 m
Tloušťka pásu rozměr		
1,0 – 1,9 mm	± 0,15 mm	
2,0 – 4,0 mm	-0,2 mm	+ 0,15 mm
5,0 – 12 mm	-0,5 mm	+ 0,15 mm

3. Tolerance pro přířezy z měkčeného PVC

Šíře přířezu rozměr	Tolerance (odpovídá lamelám ev. výrobě desek)	
< 500 mm	± 3 mm	
≥ 500 mm	0	+ 6 mm
Délka přířezu rozměr		
< 500 mm	± 0,8 %	
≥ 500 mm	± 0,6 %	